

COBRA II Festplattenrekorder

KERN



**Mobiler, digitaler
Video/Audio
Rekorder**

Technologie:

- ▶ 28 bis 148 Stunden Aufzeichnungsdauer (Abhängig von der Festplattengröße)
- ▶ Wechselbares Aufzeichnungsmedium (2,5" Festplatte)
- ▶ 25 Bilder/Sekunde (Streaming Video)
- ▶ MPEG-2 Kompression
- ▶ Timer
- ▶ Deutsche- und Englische Menüführung
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Alarmeingang
- ▶ Datum und Uhrzeit positionierbar
- ▶ Autostart nach Beendigung eines Spannungsausfalls
- ▶ Permanenter Loopbetrieb
- ▶ Einfaches Übertragen der Aufnahmen auf den PC (Software im Lieferumfang enthalten)
- ▶ „Made in Germany“

Anwendungsbereiche:

Überall dort einsetzbar, wo es auf professionelle Videoaufzeichnung ankommt, insbesondere im Bereich der Langzeit-Videoaufzeichnung. Da mit 25 Bilder pro Sekunde aufgezeichnet wird, ist eine lückelose Wiedergabe gewährleistet, was die Auswertung der Aufzeichnungen wesentlich vereinfacht. Eine Überspielung der Daten auf dem PC, ermöglicht eine sichere Archivierung.

Spezifikationen:

Allgemein

Timeraufnahmen:	Einmalig, wöchentlich, täglich
Alarmeingang:	Auslösen der Aufzeichnung durch Verbinden von 2 Kontakten an der Alert (Alarm) Buchse
Menüsprache:	Deutsch, Englisch
OSD Einblendung:	Anzeige von Datum und Uhrzeit. Über Menü einstellbar (optional mit DCF77 synchronisierbar)
Loopbetrieb:	Permanent bei Aufnahme

Aufzeichnungsqualität:

Einstellbare Bitraten:	1,5 Mbit/sek 3,0 Mbit/sek 5,0 Mbit/sek 8,0 Mbit/sek
------------------------	--

Videospezifikationen:

Kompressionsverfahren:	MPEG-2
Videoeingänge (über Menü auswählbar):	FBAS 1 V _{ss} , 75 Ω BNC Y/C 1 V _{ss} / 0,88 V _{ss} BNC
Videoausgänge (über Menü auswählbar):	FBAS 1 V _{ss} / 0,88 V _{ss} BNC Y/C 1 V _{ss} / 0,88 V _{ss} BNC

Audiospezifikationen:

Audioeingänge:	2 x Line level, BNC
Audioausgänge:	2 x Line level, BNC

Physikalische Spezifikationen:

Abmessungen/Gewicht:	179 x 111 x 52 mm / 1,2 Kg
Betriebstemperatur:	5° C bis 65° C
Spannungsversorgung:	8 V bis 28 V DC, Autostart mit dem letzten Betriebszustand nach Stromausfall
Stromaufnahme:	490 mA bei 12 V
Akkubetrieb:	Im Menü einstellbare Abschaltchwelle als Tiefentladeschutz Abschaltchwelle im Menü einstellbar

Bestellinformationen:

Aufzeichnungseinheit:	E200-40401
Zusätzlicher Festplatten-Container 80 GB:	E200-404102